



Klasik PREMIUM

PRÉMIOVÁ MALÍŘSKÁ BARVA



NABÍDNĚTE NÁROČNÝM ZÁKAZNÍKŮM PRÉMIOVÝ PRODUKT

Společnost HET uvádí na trh malířských barev novinku. Disperzní, bílá malířská barva Klasik PREMIUM vyniká především exkluzivní bělostí 97 % MgO, výbornou krycí schopností, vysokou vydatností a odolností vůči otěru za sucha. Splňuje tak požadavky nejnáročnějších zákazníků a je určena do moderních, nadstandardních interiérů novostaveb nebo rekonstruovaných objektů. Profesionálové i kutilové ocení unikátní aplikační vlastnosti výrobku, který se vyznačuje nízkým odstříkem barvy při nanášení válečkem a snadnou aplikací štětkou. Klasik PREMIUM vytváří atraktivní matný a na omak velmi jemný povrch ideální pro reprezentativní interiéry a to vše při vynikajícím poměru kvality a ceny.

POUŽITÍ:

k nátěrům minerálních omítek včetně sádrových a sanačních, zdiva, sádrokartonu, sádrovláknitých, dřevovláknitých a dřevotřískových desek, betonových panelů a monolitů, papírových tapet k tomu určených, tapet ze skelných vláken apod.

VYDATNOST:

7 - 11 m²/kg v jedné vrstvě.

PARAMETRY ZASCHLÉHO NÁTĚRU:

Bělost [% MgO]	min. 97
Odolnost vůči otěru za sucha [třída]	0
Přidrznost k podkladu [MPa]	min. 1,00
Difúzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy S _d [m]	0,03
Třída propustnosti pro vodní páru (ČSN EN ISO 7783-2)	I. (vysoká)

ODSTÍN:

bílý, tónování lze provádět tónovacími barvami HETCOLOR nebo tónovacími přípravky KOLORKA (max. do poměru 1 : 5 dílům barvy), případně mícháním s výrobkem KLASIK COLOR.

NANÁŠENÍ:



válečkem



štětkou



airless

VLASTNOSTI NÁTĚROVÉ HMOTY:

Měrná hmotnost [g/cm ³]	cca 1,65
Doba zasychání při 20°C a 60 % rel. vlh. vzduchu [hod.]	min. 4
Doporučené ředění (čistou vodou)	
napouštěcí nátěr [l/kg]	max. 0,3
finální nátěr [l/kg]	max. 0,1

BALENÍ: 7 kg, 15 kg